



Einsatzgebiete

- Industrie
- Schulen
- Apotheken
- Tankstellen
- Supermärkte
- Privathäuser
- Spielhallen
- Krankenhäuser
- Seniorenheime
- Juweliere
- Schuhgeschäfte
- Messen
- Parkplätze
- Parkhäuser
- Flughäfen
- Bahnhöfe
- Werften
- Kraftwerke
- Logistik
- Hotels
- Geldinstitute
- Spielcasinos
- Stadien & Arenen
- Discotheken
- Warenhäuser
- Einkaufszentren
- Soziale Brennpunkte
- Öffentliche Bereiche

Preiswerte Videoüberwachungskomponenten
für kleine, mittlere und große Anwendungen

DEKOM Video Security & Network GmbH

Ihr DEKOM-Partner



Tag/Nacht-Farbkamera

SK-B141

1/3" Sony Super HAD CCD II,
Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung, Farbe 530 / SW 580 Linien,
Umfangreiches OSD-Menü, Privat-zonen, Bewegungserkennung,
0,01 Lux, 12 V DC Lieferung ohne Objektiv



IR-Kuppelkamera Innen

SK-D300IRD/M946AI

1/3" Sony Super HAD CCD II, mit Varioobjektiv 2,8 - 12 mm,
Farbe 600 / SW 700 Linien, Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung,
Umfangreiches OSD-Menü, 0,15 Lux/0,05 Lux (IR on 0 Lux),
12 V DC / 24 V AC (max. 600 mA)



IP- Megapixel Kuppelkamera Außen

SK-N590IRXA/DN

1/3" Sony ExView HAD CCD, 1,3 MP, 3,5 - 16 mm Brennweite
(1280x960), Dualcodec MPEG 4 / MJPEG, HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP,
ARP, DNS, ICMP, IR LED 24pcs, 0,01 Lux (SensUp),
Tag/Nacht-Umschaltung, 12 V DC, max. 1 A / PoE IP



IP-PTZ- Kompakt- Domekamera

SK-N290

1/3" Sony ExView HAD CCD, 1,3 MP,
2,8 - 10 mm Brennweite (1280x960), Dualcodec MPEG 4 / MJPEG,
HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP, ARP, DNS, ICMP, RTSP,
0,01 Lux, Tag/Nacht-Umschaltung, 12 V DC, max. 1 A / PoE IP



IR-Kuppelkamera Außen

SK-V251IRD 2,8 - 12 mm
SK-V241IRD 9 - 22 mm

1/3" Sony Super HAD CCD II, Farbe 540 / SW 650 Linien, IP66,
Antivandalismusgehäuse, mit Varioobjektiv 2,8 - 12 mm oder 9 - 22 mm,
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung, Umfangreiches OSD-Menü,
0,01 Lux (IR on 0 Lux), 12 V DC / 24 V AC (max. 800 mA)



IR-Kompaktkamera Außen

SK-P361IR/M863

1/3" Sony Super HAD CCD II, Farbe 600 / SW 680 Linien, IP67,
6 mm Brennweite, IR LEDs bis 40 m Reichweite, Spitzlichtaustattung,
elektronische Tag/Nacht-Umschaltung, 3-Axis Bracket für 3D rotation,
RS485 Interface (PELCO-D, PELCO-P), 0,1 Lux, 12 V DC (max. 650 mA)



IP- Speed- Domekamera

SK-S250

1/4" Sony ExView HAD CCD, 22-fach Zoom, 3,9 - 85,8 mm Brennweite
(+ 12-fach digitaler Zoom), 704x480), MPEG 4, 128 Presets, Auto-Flip,
OSD, HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP, ARP, DDNS, Webserver,
0,1 Lux, Tag/Nacht-Umschaltung, 24 V AC IP



PTZ- Keyboard

SK-AR13

PTZ-Controller für Speed-Dome und AF-Zoom-Kameras,
3-Achsen-System Joystick, Multi-Protokoll (Pelco D / P),
RS485 / RS 422, 12 V DC



IR-Kompaktkamera Außen

SK-P500 2,8 - 12 mm
SK-P500 9 - 22 mm

1/3" Sony Super HAD CCD, Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung,
2,8 - 12 mm oder 9 - 22 mm Brennweite, Farbe 550 / SW 600 Linien,
Umfangreiches OSD-Menü, IR LEDs bis 40 m Reichweite,
0,2 Lux / 0,09 Lux (IR on 0 Lux), 12 V DC / 24 V AC (max. 800 mA)



IR-Kompaktkamera Außen

SK-P700IRD/M843AI

1/3" Sony Super HAD CCD II, Farbe 540 / SW 650 Linien, IP67,
3,5 - 16 mm Brennweite, IR LEDs bis 70 m Reichweite, Spitzlichtaustattung,
3-Axis Bracket für 3D rotation, ICR-Funktion, RS485 Interface
(PELCO-D, PELCO-P), 0,01 Lux (IR on 0 Lux) 12 V DC / 24 V AC (max. 1 A)



Wetterschutzgehäuse

DEKOM DH KIT230-2

mit innenliegender Kabelführung und Sonnenschutzdach, seitlich aufklappbar, Wandarm und Heizung 115/230 V AC, Schutzart: IP 66,
Option: OHEPS 19 Verso Compact (Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten)



Dome-Wetterschutzgehäuse

SK-H241

Mit Heizung und Lüfter, Schutzklasse IP 66, für Speed-Dome SK-S200 und SK-S250, Option: Wandhalter SK-AB16 (nicht im Lieferumfang enthalten)



IR-Kompaktkamera Außen

SK-P500 3,8 - 38 mm

1/3" Sony Super HAD CCD, Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung,
3,8 - 38 mm Brennweite (+ 10-fach digitaler Zoom),
Farbe 480 / SW 560 Linien, IR LEDs bis 40 m Reichweite,
0,1 Lux (IR on 0 Lux), 12 V DC / 24 V AC



Tag/Nacht Speed-DomeKamera

SK-S200

1/4" Sony Super HAD CCD II, Tag/Nacht-Umschaltung,
480 Linien, 8 Privat-zonen, 8 Touren, OSD, 128 Presets, Auto-Flip,
22-fach Zoom, 3,8 - 85,8 mm Brennweite (+ 12-fach digitaler Zoom),
0,01 Lux, 24 V AC



Audio- & Videorecorder

OSD-400: 4 Eingänge, 100 fps bei 4 CIF / 320 GB
OSD-800: 8 Eingänge, 200 fps bei 4 CIF / 320 GB
OSD-1600: 16 Eingänge, 400 fps bei 4 CIF / 500 GB

Pentaplex-Funktion, Datenexport via USB / DVD / LAN, RS 232/485 für PTZ bei 800/1600, Monitorausgang VGA + FBAS, Webbrowser & CMS-Software, Bedienung via Frontpanel, Maus, IR-Fernbedienung, Netzwerk



Objektive

1/3" Objektive, CS-Mount,
mit automatischer Blendenregelung (DC)

DE TG3Z2910IR 2,9 - 8,2 mm Tag/Nacht IR korrigiert, F 1.0
DE TG4Z2813IR 2,8 - 12 mm Tag/Nacht IR korrigiert, F 1.3
DE TG10Z0513FCS 5 - 50 mm, F 1.3, Tag/Nacht geeignet



Autofokus-Zoomkamera Innen

SK-Z141X

1/4" Sony ExView HAD CCD, Tag/Nacht-Umschaltung,
22-fach Zoom, 3,9 - 85,8 mm Brennweite (+ 12-fach digitaler Zoom),
480 Linien, OSD, 0,01 Lux, 12 V DC



Verdeckte Überwachung

PIR-Cam / Smoke-Cam

Farbkamera, 480 Linien, 3,7 mm Nadelöhr-Objektiv, 12 V DC
Abbildung:
PIR-Cam eingebaut in einen Passiv-Infrarotmelder
Smoke-Cam eingebaut in einen Rauchmelder



TFT-/LCD-Monitore

ORION 17" RTLD TFT mit VGA Eingang
ORION 19" RTLD TFT mit VGA Eingang

17" bzw. 19" TFT-LCD Monitor, 1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m² Helligkeit,
5:4 Seitenverhältnis, NTSC/PAL, 2x 2W Lautsprecher, RGB, DVI, 230VAC

ORION 17" RTV TFT mit VGA und Videoeingang
ORION 19" RTV TFT mit VGA und Videoeingang

17" bzw. 19" TFT-LCD Monitor, 1280 x 1024 Pixel, 300 cd/m² Helligkeit,
5:4 Seitenverhältnis, Lebensdauer ca. 50.000 Std., NTSC/PAL,
2x 2W Lautsprecher, 2x BNC-Video, S-Video, RGB, 230VAC / 12VDC



Kabel

Ko-Ka RG59 Koax-Kabel, 0,6/3,7, grün, 100 m Ring
Systemkabel RG 59 150 m Trommel,
1x RG 59 Videokabel 75 Ohm, 1x RS 485 Steuerlitze,
1x AWG 18 (2x 0,75) für die Stromversorgung 12 V DC/24 V AC



IP/IR-Megapixel-Kompaktkamera

SK-N190XA/R1

1/3" Sony ExView HAD CCD, 1,3 MP, 3,5-16 mm Brennweite (1280x960),
Dualcodec MPEG 4/MJPEG, HTTP, FTP, TCP/IP, ARP, DHCP, DNS, ICMP,
RTSP, Webserver, Sensorik, Privat-zonen, IR LEDs bis 40 m,
0 Lux, Tag/Nacht-Umschaltung, 12V DC, max. 1 A / PoE, IP 65 IP



IP-Megapixel-Kuppelkamera Innen

SK-N490XA/DN

1/3" Sony ExView HAD CCD, 1,3 MP, 3,5-16 mm Brennweite (1280x960),
Dualcodec MPEG 4/MJPEG, HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP, ARP, DNS, ICMP,
RTSP, Webserver, Sensorik, Privat-zonen, max. 0,01 lux
(SensUp), Tag/Nacht-Umschaltung, 12V DC, max. 500 mA IP



Stromversorgung

MW800 Steckernetzteil 12 V DC, 1500 mA
DE-NT 12 Kameranetzteil 12 V DC, 2 A, IP 66
DE-NT 24 Kameranetzteil 24 V AC, 5 A, IP 66
DE-WAK NT Kameranetzteil Speziell für SK-P-Serie und SK-V-Serie, 24 V AC, 1 A, IP 66

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. DEKOM Video Security & Network GmbH

Kompakt, leistungsstark und günstig – Investieren Sie in die Zukunft!

Durch die integrierten LEDs garantieren Ihnen unsere zahlreichen kostengünstigen Kompaktkameras auch im Dunkeln gestochen scharfe Überwachungsbilder, die ein **DEKOM** OSD-Digitalrecorder in höchster Qualität dank modernster H.264 - Kompression aufzeichnet.

Wir stehen Ihnen zur Seite!

Spezielle Zubehörprodukte wie die **DEKOM** Schraubstecker oder das Systemkabel ermöglichen Ihnen eine einfache und super-schnelle Montage. Und wenn Sie unseren Support brauchen, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

DEKOM economy – Hohe Qualität zu fairen Preisen!

Mit der neuen **DEKOM** economy - Serie bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte zu unschlagbaren Preisen. Vom Einzelgerät bis hin zur kompletten Videoüberwachungsanlage ist alles möglich. Wählen Sie selbst: Analog oder IP, Hochauflösend oder Megapixel.